



غسل الأطباق بسهولة

الحفاظ على الهدوء والراحة

الاستمتاع بالاستحمام المريح



مبردات خزانات الماء

الاستمتاع بالماء البارد في الداخل حتى عندما تكون درجة الحرارة ٥٢ درجة مئوية بالخارج

الإخصائص

ضواغط دوارة ولولبية
ذات كفاءة عالية



نظام هيدروليكي داخلي



مبرد R410A صديق للبيئة



مضخة داخلية عالية الكفاءة
للخدمات الشاقة لإعادة تدوير المياه



نوع المكون الإضافي لتركيب أسرع



منفذ الخدمة والصمامات
لتسهيل الصيانة



سهولة التشغيل من خلال وحدة
تحكم المعالج المدمجة أو المثبتة عن بُعد



المواصفات الفنية: مبردات خزانات المياه R410A

رقم الموديل				معايير الأداء
AE8E2E2E-CTWB	AE8E2E2E-CTWB	AE8E2E2E-CTWB	AE8E2E2E-CTWB	
٣٣,٠٠	٢٠,٠٠	١٢,٠٠	٠٦,٠٠	السعة الاسمية (كيلوواط)
٩,٤	٥,٧	٣,٤١	١,٧	السعة الاسمية (تي آر)
٣٨٠-٤١ ه فولت/ ٥٠ هرتز/ ٣ نيوتن				الجهد/ التردد/ المرحلة
٣,٥ للنواة × ٤ مم نحاس				حجم الكابل الوارد
مبادل حراري للوحة النحاس				النوع
١ (مزدوج)				الكمية (بالعدد)
آيس ي ٣١٦ من الفولاذ المقاوم للصدأ				مواد البناء
التمرير				النوع
٢				الكمية (بالعدد)
فتكس (مبادل حراري ذو جناح المنيوم وأنيوب نحاس ي)				نوع المكثف
أجنحة المنيوم مطلية مضادة للتآكل				أجنحة مكثفة
٢٦				شفرة المروحة ضياع (بالبوصة)
١				كمية محرك المروحة (بالعدد)
٠,٧٥				سعة محرك المروحة (بالحصان)
٩٠٠٠				تدفق هواء محرك المروحة (قدم مكعب لكل دقيقة)
جهاز طرد مركزي شديد التحمل				النوع
إيبارا				الصنع
١,٢٥				حجم المدخل أو المخرج (ان بي)
١ لكل وحدة				كمية المدخل أو المخرج
صديقة للبيئة من النوع R410A				المبردات
وحدة تحكم تعتمد على المعالجات الدقيقة مع شاشة رقمية مدمجة ، وإنذار كامل				جهاز التحكم
مفتاح الضغط العالي ومفتاح الضغط المنخفض ومفتاح التدفق				أجهزة السلامة
سخان علبة المرافق لضواغط التمرير والملاصق وترحيل الحمل الزائد				السلامة الكهربائية
١١٢٨×١٦٨٧×١٢٢٢	٤٦٤×١٣٥٩×١٢٨٥	٤٦٤×١٣٥٩×١٢٨٥	٤٦٤×١٠٥٧×١٢٨٥	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) مم
٣٩٥	٢٣٠	٢١٩	١١٥	الوزن الصافي لأبوكس (كجم)

ملاحظات: (١) تستند تقييمات السعة إلى ٢٨ درجة مئوية (٨٢,٤٠ فهرنهايت) مخرج مياه مبردة مع ٠,٠٠١٠٠ في الساعات لكل وحدة حرارية بريطانية وعامل تلوث عند درجة حرارة خارجية تبلغ ٤٦ درجة مئوية.

(٢) لمزيد من التفاصيل وتوصيات الاختيار، يرجى الاتصال بفريق مبيعات بلو ستار أو الموزع المعتمد.

تتبع شركة بلو ستار سياسة التحسين المستمر لبيانات المنتج والمنتجات وتحتفظ بالحق في تغيير التصميم والمواصفات دون إخطار مسبق.



خبراء في مجال التبريد

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

الإمارات العربية المتحدة

بلوستار انترناشيونال ش.م.ح.

مكتب رقم ٥٢٠، الطابق الخامس، المبنى E-3، المنطقة الحرة بمطار دبي، الإمارات العربية المتحدة
ص.ب رقم ٢٩٣٧١٩، الهاتف: ٢٣٠ ٦٩٠٠ ٤ ٩٧١ | البريد الإلكتروني: exports@bluestarindia.com

بلوستار سيستمز اند سوليوشنز ش.م.ح.

طريق المطار، دبي، الإمارات العربية المتحدة

ص.ب رقم: ٢٣٩٨٦٩، الهاتف: ٢٣٠ ٦٩٩٩ ٤ ٩٧٤ | البريد الإلكتروني: bluestar@bluestarindia.com

الوكيل المعتمد